

# Rubiomonocoat PRECOLOR EASY

## ZONA CREATIVA

### DESCRIPCIÓN:

**Rubio Monocoat Precolor Easy** es una precoloración diseñada para usarse en combinación con **RMC Oil Plus 2C**, para crear efectos especiales y contrastes.

La amplia gama de combinaciones, con 14 colores de **RMC Precolor Easy** (que se pueden mezclar entre sí) y 40 de aceites, permite posibilidades creativas ilimitadas, al tiempo que garantizan la adhesión molecular óptima del **RMC Oil Plus 2C** a la madera.

### PROPIEDADES ESPECIALES DEL PRODUCTO:

- Aspecto natural
- También aplicación con pulidora
- 14 colores únicos
- Combinaciones ilimitadas

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Lije la superficie del modo habitual.  
Si está restaurando suelos viejos, retire totalmente los restos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera...).
2. Aspirar el suelo con un limpiador industrial, y luego aplicar **RMC Cleaner**.
3. Remover bien el producto y de manera uniforme con un agitador.

#### Aplicación manual:

- Trabajar zonas que permitan hacer retoques manuales sin tener que pisar la zona acabada. Si es necesario, cubrir algunas zonas con cinta.
- Aplicar **RMC Precolor Easy** en dirección transversal utilizando un rodillo (de mohair).
- Repartir de manera uniforme usando un paño que no suelte pelusa.

#### Aplicación mecánica:

- Trabajar zonas que permitan hacer retoques manuales sin tener que pisar la zona acabada. Si es necesario, cubrir algunas zonas con cinta.
  - Aplicar **RMC Precolor Easy** en dirección transversal utilizando un rodillo (de mohair).
  - Pulir con una pulidora con **cojinete roja RMC**. Dejar de pulir en cuanto los círculos dejen de ser visibles (no secar frotando).
  - Luego, frotar los bordes uniformemente con un cepillo y un **cojinete roja RMC**.
4. Deje que la superficie se seque entre 1 y 3 horas.  
El tiempo de secado exacto depende de la base, el grado de humedad, la temperatura y la ventilación.  
En caso de que haya superposiciones: ver comentarios.
  5. Aplique el **RMC Oil Plus 2C**.  
¡Consulte las instrucciones de uso del aceite para aplicarlos correctamente!

SU DISTRIBUIDOR:

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante sus propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto. MUYLLE-FACON NV no será en ningún caso responsable por cualquier daño consecuencial. La información proporcionada puede estar sujeta a modificaciones que se publican en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados imputables a causas ajenas a la calidad del producto. Esta información técnica está redactada basándose en la información y el conocimiento de los que se dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas técnicas más recientes; éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web.



Consultar la ficha de seguridad antes aplicación.  
Fecha TDS: 10/12/14

**MUYLLE FACON**

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.  
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
info@muyllefacon.be - [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

### Comentarios:

- Se puede eliminar cualquier superposición. Pulverizar agua limpia en el suelo y pulir con una pulidora o un cepillo con un **cojinete roja RMC**.
- Las posibles superposiciones NO desaparecen al aplicar el aceite. Es importante eliminar las superposiciones de cualquier área antes de aplicar el aceite.
- Si aparecieran fibras de madera, pase la pulidora con cojinete beige y a continuación aspire el suelo a conciencia.

### CONSEJO:

- Apagar la calefacción del suelo 48 horas antes de la aplicación.
- ¡No usar en combinación con productos de acabado con base al agua!
- ¡No aplicar como una capa de cobertura o de película!
- Presenta dificultades para aplicarse en parquet de espiga.

### USO:

1 L = 15 - 20 m<sup>2</sup>, según la preparación y el tipo de madera.  
*Estas cantidades son meramente indicativas. Se recomienda que utilice una muestra para calcular las cantidades necesarias exactas.*

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estado físico: líquido  
Punto de ignición [°C]: N/D  
Densidad: entre 1 kg/L y 1,16 kg/L según el color  
Contenido de VOC: 0 g/L  
Solubilidad en agua: 100 %

### ALMACENAMIENTO:

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en un lugar seco y en el envase original, a una temperatura de 5 a 25°C.  
El producto es sensible a las heladas; almacenar y transportar en entornos adecuados.

### ENVASE:

Botella de 100 ml, lata de 1 L, 2,5 L y 5 L

